Decibelimetro Modelo. DEC 420

Características:

• Display de cristal líquido de 4 dígitos com barra gráfica
• Fabricado conforme Norma IEC 651 - Tipo 2, ANSI S1.4 - Tipo 2, BSEN 651 (1994)
• Escala: 30 a 130 dB em 4 faixas
• Precisão: ± 1,5 dB
• Saída: 0 a +2V proporcional ao posicionamento de 1,5 dB
• Resolução: 0,1 dB
• Microfone de eletreto condensado destacável
• Ponderação: A e C
• Resposta: Rápida e lenta
• Memória de valor máximo (pico)
• Frequência: 31,5 Hz a 8 kHz
• Saída analógica: 2Vrms AC, 10mVDC / dB
• Calibração: Através de calibrador externo (opcional)
• Indicação de bateria fraca
• Alimentação: 4 Pilhas "AA" de 1,5V
• Temperatura de operação: 5ºC a 40ºC
• Umidade de operação: 10 a 90% RH
• Dimensões: 265 x 72 x 35mm
• Peso: 310g
• Fornecido: Estojo, 4 pilhas de 1,5V AA , chave de fenda, protetor de vento mod. SB-01, plug 3,5 e manual de instruções
• Opcional: Calibrador mod. CAL-3000 e cabo de 10m mod. CRE-470.

Av. da Invernada , 12 - Vila Congonhas
São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728
E-mail vectus@vectus.com.br
Para honra e glória de ΙΧΘΥΣ