

**SISTEMAS INDICADORES E TRANSMISSORES DE
TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA PARA SALAS LIMPAS –
MODELO VEC-TU-LCD**



SISTEMAS INDICADORES E TRANSMISSORES DE TEMPERATURA,
UMIDADE RELATIVA PARA SALAS LIMPAS – MODELO VEC-TU-LCD

Aplicação :

Especialmente em salas limpas, pois podem ser embutidas em paredes ou divisórias evitando-se acúmulo de sujeira.

MÓDULO INDICADOR COM 2 DISPLAYS MODELO VEC-TU-LCD

DISPLAY 1 = TEMPERATURA

DISPLAY 2 = UMIDADE RELATIVA

DISPLAY TIPO LCD

ALIMENTAÇÃO 24 VDC

2 ENTRADAS ANALÓGICAS DE 4 A 20 mA

2 SAÍDAS ANALÓGICAS DE 4 A 20 mA

1 FRONTAL DE INOX POLIDO COM REVESTIMENTO EM POLICARBONATO

Av. da Invernada , 12 - Vila Congonhas
São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728

E-mail vectus@vectus.com.br

Para honra e glória de **ixeus**



Características técnicas:

Alimentação : 24 Vdc (outras sob consulta)

3 e ½ dígitos tipo LCD com 13 mm de altura cada display

Acompanham:

Sensor de Temperatura :

Temperatura : Faixa de 0 a 60°C

Sensor PT100

Exatidão +/- 0,2% do fundo de escala

Umidade Relativa : Faixa de 0 a 100%

Sensor Capacitivo (polimero)

Exatidão +/-2% do fundo de escala.

Av. da Invernada , 12 - Vila Congonhas
São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728

E-mail vectus@vectus.com.br

Para honra e glória de **ixθϋs**