MANÔMETRO – MODELO VEC-P-LED

MÓDULO INDICADOR COM 1 DISPLAY MODELO VEC-P-LED

DISPLAY 1 = PRESSÃO DIFERENCIAL

DISPLAY TIPO LED LUMINOSO

ALIMENTAÇÃO 110 / 220 VOLTS BIVOLT AUTOM.

1 RELE INTERNO

1 SONALARME INTERNO

1 LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA VERMLHA EXTERNA

2 SET POINTS DE ALARME (ALTA E BAIXA)

1 SAÍDA ANALÓGICA DE 4 A 20 mA

1 SAÍDA DIGITAL ON/OFF (NA/NF)

1 FRONTAL COM REVESTIMENTO EM POLICARBONATO

MONTADO EM CAIXA PLÁSTICA ABS PARA SOBREPOR A PAREDE.

Av da Invernada 12 - Vila Congonhas - CEP 04612-060 - São Paulo - SP
Fone / fax 011 5096 4654 e mail vectus@vectus.com.brr
Para honra e glória de **ΙΧΘγΣ**

Características técnicas:

Alimentação : 110/220 V (outras sob consulta)

Consumo máximo 300 mA

Operação com 12 Bits

4 dígitos tipo led com 13 mm de altura cada display

4 teclas para reset, silenciar alarme,programação, parametrização e calibração das grandezas

Totalmente programável pelo próprio usuário.

Acompanha sensor de Pressão diferencial :

Faixa de pressão diferencial : +/- 63,5 Pascal (+/- 6,35 mm/CA)

Exatidão +/- 0,8 % Fundo de Escala (FSO) (incluindo não linearidade, não repetibilidade)

Resolução : 0,1 Pascal (0,01 mm/CA)

2 set points de alarme (ALTA E BAIXA)

Estabilidade: < 0,2% Fundo de Escala (FSO)

Pressão máxima tolerada : 3 X a faixa.

Faixa de temperatura compensada: 10 a 50º C

Temperatura de operação: de -25 a 70 ºC

Utilização : Qualquer ar seco, gás não condutivo e inerte

Umidade de operação: Menor que ponto de orvalho.

Acompanha certificado de calibração rastreado pela RBC

NCM 9032.89.90

Av da Invernada 12 - Vila Congonhas - CEP 04612-060 - São Paulo - SP
Fone / fax 011 5096 4654 e mail vectus@vectus.com.brr
Para honra e glória de **ΙΧΘγΣ**